

2.08 PRIMAFLEX PVC M

Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C



Beschreibung

Leichter-mittelschwerer PVC Flexschlauch. Aus zwei Lagen elastischem PVC mit innen liegender, ummantelter Federstahlspirale. Sehr gut geeignet zum Durchleiten von gasförmigen Medien, Dämpfen, Stäuben, Pulvern, Fasern, Spänen und Flüssigkeiten.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- elastisch
- leicht
- flexibel
- abknicksicher
- innen glatt
- 0,70mm Wandstärke

Anwendungsbereiche

Belüftung, Entlüftung, Entstaubung, Absaugtechnik, PVC-Schläuche, Absaugschläuche–Stäube und Pulver, Absaugschläuche–Luft und gasförmige Medien, Absaugschläuche–kleine Späne und Feststoffe, Anlagenbau, Dachentlüftung, Elastische Schläuche–besonders, Gebläseschlauch, Lüftungstechnik, Staubabsaugung

Länge

Standardlänge: 10m

Sonstige Informationen

Standardfarbe: Grau, aber auch in schwarz oder transparent erhältlich.

Sonderfarben: andere RAL-Töne auf Anfrage.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
40	40	1,4	0,3	0,281	10	6053040
50	50	1,3	0,28	0,326	10	6053050
60	60	1,1	0,25	0,554	10	6053060
70	70	0,9	0,2	0,647	10	6053070
75	75	0,8	0,2	0,693	10	6053075
80	80	0,8	0,2	0,739	10	6053080
100	100	0,6	0,15	0,901	10	6053100
125	125	0,4	0,1	1,19	10	6053125
150	150	0,3	0,1	1,67	10	6053150
175	265	0,25	0,1	2,035	10	6053175
200	300	0,2	0,1	2,326	10	6053200
250	375	0,15	0,07	2,907	10	6053250
300	345	0,12	0,05	3,489	10	6053300
350	350	0,1	0,06	4,071	10	6053350
400	400	0,08	0,02	4,653	10	6053400
450	450	0,06	0,015	5,235	10	6053450
500	500	0,04	0,01	5,816	10	6053500